

Datenblatt Art. 940.071

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gerätekupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	20A / 250V~	Rated current / rated voltage	20A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Für starre Leitungen von 1,5mm ² bis 2,5mm ²		For rigid cables from 1,5mm ² up to 2,5mm ²	
Für feindrähtige Leitungen 1,5mm ² mit Aderendhülsen		For flexible cables 1,5mm ² with ferrules	
Für Leitungen H05VV, NYM (Durchmesser 7,8-10,3mm)		For cables H05VV, NYM (diameter 7,8-10,3mm)	
mit Zugentlastung		with strain relief	
Typ	92.933.0153.0	Type	92.933.0153.0
Kupplung		Coupling	
WIELAND GST18i3		WIELAND GST18i3	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
2 Anschlüsse pro Pol		2 connections per pole	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Farbe: kieselgrau, ähnlich RAL 7032		Colour: pebble grey, similar to RAL 7032	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Gerätekupplung		1x Device coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Zeichnung

Drawing

