

aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

Warmwasserleistung bei 60°C: 40 l/min
Warmwasserleistung bei 65°C: 45 l/min



Lieferumfang

1 aquaFLOW exclusive VPM W
mit Anschlusskabel 4 m

2 Speicheradapter mit Sicherungsringen
Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- Hygienische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
- Beleuchtetes Grafikdisplay
- Plug & Play Montage direkt am Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusiv VPS/3 möglich oder als Wandaufbau
- Alternative Wandmontage mit Wandkonsole möglich
- Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
- Optionale Legionellschutzfunktion zur Desinfektion
- Kaskade mit bis zu 4 Stationen

Produktausstattung

- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
- Speziell geprägte Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
- EPP Schalenwärmédämmung
- Integrierter Volumenstromsensor
- Hocheffizienz-Pumpe
- eBUS-Schnittstelle
- Zirkulationspumpe als Zubehör
- Wandkonolen (auch für Kaskade; Bestell.-Nr. 0010014300 und/ oder 0010014301 und/ oder 0010013303)
- Wandhalter für eine Station 0010018543



Bei Einsatz mit allSTOR plus ist ein Wandkonsole zwingend erforderlich.

VPM 40/45/2 W

0010014313

aguafLOW exclusive VPM 40/45/2 W

Technische Daten	VPM 40/45/2 W
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C)	40 l/min
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 65 °C)	45 l/min
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (min - max)	25 - 93 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Hydraulik	
Komponenten-Verwendungszweck	Warmwasser
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	G 1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 3/4"
Anschluss Zirkulation	G 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	750 mm / 450 mm / 275 mm
Gewicht	19 kg
Einsatzgrenzen	
Temperatur Warmwasser (min - max)	40 - 60 °C
Temperatur Legionellenschutz	70 °C
Betriebsdruck Heizung (max)	3 bar
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Klassifizierung	
Komponententyp	Wärmetauscher

aguafLOW exclusive VPM 40/45/2 W

