



Kabelkanaldose E830

Artikel-Nr.: 7370008
Typ: E830

Kabelkanaldose E830. 1-fach, für DIN-Profileschiene. 67x67x50mm. Schutzart IP20. Passend für B-Linie Brüstungskanal.

passend für: B-Linie Brüstungskanal

Abmessungen	
Breite	68 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	47 mm

Umgebungsbedingungen	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff	
Material Dose	PP

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Montageart	Kanal
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Einführungen gesamt	4
Leitungseinführung	4
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1):2006-03; EN 50085-1:2005
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja