



# Sicherheitszubehör für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

## Lichtschraken-Set Pro BITECH



Artikel-Nr.

**Lichtschraken-Set Pro BITECH** **1 841 233**

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird; 4-/2-Draht- und Busbetrieb

Lieferumfang: Sender und Empfänger

Reichweite: 10 m, Spannungsversorgung: 24 V AC / DC, Kontakte: potentialfrei: NO oder NC; BUS, Selbsttesteingang: nein, Schaltleistung: max. 1 A, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C, Abmessungen (BxHxT): 28 x 121 x 27 mm

## Lichtschraken-Set Pro 180



Artikel-Nr.

**Lichtschraken-Set Pro 180** **1 841 216**

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird; 4-/2-Drahtbetrieb; 180° drehbar (+/- 90°)

Lieferumfang: Sender und Empfänger

Reichweite: 30 m (bei Regen und Nebel weniger), Spannungsversorgung: 24 V AC / DC, Kontakte: potentialfrei: NO, Selbsttesteingang: ja, Schaltleistung: max. 1 A, Schutzklasse: III Schutzart: IP45, Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C, Abmessungen (BxHxT): 45 x 130 x 43 mm

## Schutzabdeckung



Zur zusätzlichen Befestigung bzw. Schutz der Lichtschrake Pro.

Artikel-Nr.

**Schutzabdeckung** **9 015 132**

## Reflexionslichtschraken- Set I



Artikel-Nr.

**Reflexionslichtschraken-Set I** **9 013 647**

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird

Lieferumfang: Sender und Reflektor

Reichweite: 12 m, Spannungsversorgung: 24 V AC / DC, Kontakte: potentialfrei: NO oder NC, Selbsttesteingang: ja, Schaltleistung: max. 3 A, Schutzklasse: II, Schutzart: IP67, Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C, Abmessungen (BxHxT): 25 x 68 x 81 mm

## Reflexionslichtschraken- Set II



Artikel-Nr.

**Reflexionslichtschraken-Set II** **9 018 566**

Stoppt die Torbewegung, sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird; Sender mit 3 möglichen Positionen

Lieferumfang: Sender und Reflektor

Reichweite: 12 m, Spannungsversorgung: 24 V AC / DC, Kontakte: potentialfrei: NO oder NC; BUS, Selbsttesteingang: nein, Schaltleistung: max. 1 A, Schutzklasse: III, Schutzart: IP44, Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C, Abmessungen (BxHxT): 28 x 121 x 27 mm

## Dexxo Funk-Schlupftürkontakt



Artikel-Nr.

**Dexxo Funk-Schlupftürkontakt** **1 822 285**

Verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen/Schließen des Garagentores bei geöffneter Schlupftür (Tür im Tor). Zustandsmeldung der Schlupftür erfolgt zum Antrieb per Funk.

## Schlupftürkontakt-Set



Artikel-Nr.

**Schlupftürkontakt-Set** **2 400 657**

Verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen/Schließen des Garagentores bei geöffneter Schlupftür (Tür im Tor).

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich