

## Datenblatt Art. 375.506

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Einbaustecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	20A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	20A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Leitungsquerschnitt 0,75mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> , ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar		For cross-section 0,75mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> , solid and flexible wires can be connected without ferrules	
Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)		For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)	
<b>Stecker</b>		<b>Plug</b>	
<b>1x Wieland GST18i3</b>		<b>1x Wieland GST18i3</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Farbe: schwarz		Colour: black	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Einbaustecker		1x Built-in plug	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

Zeichnung

Drawing

