

ARTIKEL NR. 4966-030120

DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K



[zur Artikelseite](#)

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968

Betriebsarten Bewegungssensor:

A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	3.9	SCHUTZART (IP)	IP54
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	3.5	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	250	NUTZLEBENDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	71	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 148mm		IK SCHUTZGRAD	IK06
Breite: 220mm		AKKULAUFZEIT	3h bei 100% / 20h bei 15%
Höhe: 1000mm		LUMEN PRO WATT	71
		SCHUTZKLASSE	III
		SPANNUNGSART	DC
		GEHÄUSEFARBE	anthrazit
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		KABELLÄNGE IN M	0
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	25000
		NENNSTROM IN A	0,45
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC0000062
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	60
FASSUNG	2G10
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT LICHTSENSOR	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	3,5
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NO.	941700409
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	148
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3,5

BEMESSUNGUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-24-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	220
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1000
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
MONTAGEART	Sonstige
LICHTVERTEILER	Ohne
ANSCHLUSSART_	Sonstige