

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 94.425.3003.7

**Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50 30GN01**

BST14i2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklasse: Eca

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 94.425.3003.7 |
| EAN            | 4015573459977 |
| Bestelleinheit | 30 Stück      |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 3 A                                 |
| Bemessungsspannung             | 50 V                                |
| Bemessungsstoßspannung         | 0,8 kV                              |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                   |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | grün                                |
| Polkennzeichnung               | 1+, 2-                              |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                             |

**Ausführung**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt          | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Schutzart (IP)                  | IP20                 |
| Abisolierlänge                  | 9 mm                 |
| Abmantellänge                   | 21 mm                |
| Leiterendenbehandlung           | abisoliert           |
| Typ der Leitung                 | FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8   |
| Farbe der Leitung               | grün                 |
| Kabeldurchmesser max.           | 6,1 mm               |
| Leitungsart                     | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung     |
| Ausführung Seite 1              | Buchse               |
| Ausführung Seite 2              | freies Leitungsende  |

**Werkstoff**

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | vergoldet |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 0,515 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|