

**Besonderheiten**

- Backlight separat schaltbar (600 lm)
- dimmbar
- Hohe Lichtstärke

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Polycarbonat, Eisen
<b>Gehäusefarbe</b>	Kaffee
<b>Gehäuseoberfläche</b>	Gebürstet
<b>Material Lichtaustritt</b>	Acryl

<b>Energieverbrauch</b>	90 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b>	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F.

<b>Schutzklasse</b>	I / Schutzerdung
<b>Leistungsaufnahme</b>	90 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
<b>Netzgerät inkl.</b>	Ja
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerungstechnologie</b>	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
<b>Bewegungsmelder</b>	Nein

<b>Lichtquelle</b>	LED, Lichtquelle wechselbar TC
<b>Farbtemperatur</b>	3000/4000 K
<b>Farbkonsistenz</b>	6 SDCM
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	80
<b>Bemessungslichtstrom</b>	8400/8700 lm
<b>Lichtstrom 2</b>	8700 lm

<b>Lichtaustrittsflächen</b>	2
<b>Lichtcharakteristik</b>	Direkt, Indirekt
<b>Lichtrichtung</b>	Oben, Unten

<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Durchmesser</b>	800 mm

<b>Arbeitstemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20

<b>Lebensdauer L70 / B50</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	20000