

Bestell-Nr.: 5SW13WCI1 | GTIN (EAN): 4069025401731

Produktbeschreibung: CL-5013/Slave/Con/MB/1hours



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 310lm, Lichtausbeute: 52lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Akku, Akku: NiMH, 0,6Ah, Gehäuse, aus Metall, weiß, Länge: 192mm, Breite: 220mm, Höhe: 65mm, konventionelle Einzelbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: - 25..+50°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 

Bestückung: LED

Gew. (kg): 1,2

GTIN (EAN): 4069025401731

Bestell-Nr.: 5SW13WCI1 | GTIN (EAN): 4069025401731

Technische Detailbeschreibung: CL-5013/Slave/Con/MB/1hours



Kenndaten

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktnname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SW13WCI1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:

- Zusatz: 1 Stunde

Komponente 2

Betriebsgerät:

- Akku: NiMH
- Nennbetriebsdauer: 1h

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
25..+50°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Metall, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Decke

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 50Hz,
AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 192mm
- Breite: 220mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 1,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 08.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -