

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 99.618.9995.0

**Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 25 80BR05**

gesis® Anschlussleitung Buchse - freies Ende; Länge: 8 m; Typ  
 GST18I3; 3-polig; Code 4; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung:  
 braun mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3X2,5 schwarz;  
 Aderfarben: schwarz, blau, braun

Art. Nr.	99.618.9995.0
EAN	4049088272066
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3)
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,09 kWh

**Abmessungen**

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**
