



Lieferumfang

1 miniVED H
1 Spar-Wasserstrahlregler
1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
1 T-Stück
1 Flexschlauch

Besonderes Merkmal

- Druckfester, hydraulischer mini-Durchlauferhitzer (Untertischgerät)
- Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65 % Energie- und Wasserersparnis gegenüber Elektro-Warmwasserspeichern
- Schnelle Warmwasserbreitung bei begrenztem Warmwasservolumen (Anwendung Einzel-Handwaschbecken, nicht geeignet für die Küchenspüle)

Produktausstattung

- Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter und Sicherheitsdruckschalter
- Wartungsfreundliche Heizpatrone
- Spar-Wasserstrahlregler
- 3,5 kW Gerät mit Anschlussleitung und Schukostecker

- 4,4 kW und 5,7 kW Gerät mit Anschlussleitung für Festanschluss
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



IP25



miniVED H 3/3

0010044420

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse



miniVED miniVED H 3/3

Technische Daten

miniVED H 3/3

ErP

ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers

A (A+ → F)

Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}

39 %

Leistung und Wirkungsgrad

Heizleistung

3,5 kW

Leistungsregelung

Hydraulisch

Warmwasser

Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 25 \text{ K}$)

2,0 l/min

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Schuko-Stecker

Elektrische Spannungsversorgung

230 V (50 Hz)

Schutzart¹

IP25

Abmessung

Höhe / Breite / Tiefe

143 mm / 191 mm / 79 mm

Gewicht

1,4 kg

¹ EN 60529

