

Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15149
EAN	4024941151498
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsklappe rauchtropas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	296mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	169mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941151498
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	0,216 kg
Volumen	13.588,4 ccm



14 MB 11

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	160,0	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0	240,0			
e	172,0	174,0	195,0	195,0			
f	293,0	294,0	304,0	304,0			
g ø	8,1	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40			