




# IndustryLUX FLAT 2.0


200 | 60 x 60°



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60 x 60°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	26,5
UGR Längs	26,6

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 2,0 m
Modul per LSS* B10A	1
Modul per LSS* B16A	2
Modul per LSS* C10A	3
Modul per LSS* C16A	4
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich DC	176 – 250 V DC

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FLAT 2.0 200   60 x 60°	
Artikelnummer	442206200067
EAN-Code	4260374016298

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	150 lm/W
Systemleistung	215 W
Leuchtenlichtstrom	32.300 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 60.000 h [L80, B10]
UV-beständig	Ja
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	410 x 325 (370) x 115 (245) mm
Gewicht	8,2 kg