

## Datenblatt Art. BM0028127

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Gummi-Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Kupplung</b>		<b>Coupling</b>	
<b>1x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>1x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
halogenfrei		halogenfree	
Industrierausführung		Industrial version	
Ohne Schnappverrastung		Without protective contact system	
Buchsen- und Flächenklemmen		Socket and surface terminals	
geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F3G2,5mm <sup>2</sup>		Up to H07RN-F3G2,5mm <sup>2</sup>	
seitliche Verschraubung		side screw connection	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse: Gummi, schwarz		Housing: rubber, black	
Kontaktträger: Thermoplast, schwarz		Carrying parts: Thermoplast, black	
Kontaktmaterial: Messing		Contacts: brass	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Gummi-Schutzkontaktkupplung		1x Rubber earthing contact coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40°C - 70°C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-40°C - 70°C
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20