

Artikel-Nr: 5212105

Wannenleuchten

**LED Leuchtengehäuse LUNA BL  
RETRO 1584mm PCO**

Leuchtengehäuse ohne Leuchtmittel für den Einsatz von T8 LED Röhren 230V, AC 50/60Hz. Gehäuse besteht aus weißem Polycarbonat (IK 08, schlagfest). Besonders einfache Installation durch geräumigen Anschluss und verschiebbare PRACHT-CLIP SYSTEM, hochwertig gezeigte Edelstahlclips, PC opale Wanne aus klarem Material innen strukturiert. Geeignet zur Decken-, Pendel- und Wandmontage, deckenseitige Kabeleinführung an drei Stellen möglich, Ausrüstbar mit DV 3x1,5mm<sup>2</sup>, in Kombitransportverpackung für das zugekaufte T8 LED-Leuchtmittel.

EAN 4018098334712

Statistische  
Warennummer 94059900

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED Tube T8
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1

## LEISTUNG

Systemleistung W	35
------------------	----

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
--------------	----------------

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	ohne BG
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	nein
Spannungsart	AC

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	3
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Höchsttemperatur in °C	0
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1584
Breite in mm	76
Höhe in mm	77
Nettogewicht in kg	0.82

## VERPACKUNG

Länge m VPE	1.6
Breite m VPE	0.08
Höhe m VPE	0.07
Bruttogewicht kg VPE	0.85

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, Wand
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Werkstoff der Abdeckung	PC

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

14.05.2020