

MaxiCharger DS1440 Host

1440kW Power-Unit für MaxiCharger DS System



HIGHLIGHTS

- Power-Unit für DC High Power Charger
- 1.440kW Ladeleistung
- für bis zu 12 Ladepunkte
- Eichrechtskonforme Ausführung
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Die MaxiCharger Power-Unit DS1440 ist in der Lage, bis zu 12 Ladepunkte mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.440kW zu versorgen. Die zugehörigen Dispenser (Bedien-Einheiten mit Ladekabeln) gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Angefangen bei 2x CCS2 ungekühlt und bis zu 400kW Ladeleistung über 2x CCS2 mit bis zu 480kW Ladeleistung und gekühlten Ladekabeln bis hin zu einem Dispenser mit 1x MCS (bis zu 1,2MW) und 1x CCS2 (bis zu 480kW). Mit Unterstützung des neuen Megawatt Charging Standards (MCS) ist dieses System speziell für Fuhrparks mit hohem Leistungsbedarf wie z.B. Speditionen oder Logistiker besonders geeignet.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: Ja
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 1440
- max. Ausgangsstrom (A): 1500 + 650

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- IP Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (cm): 244 x 93 x 285
- Gewicht (kg): 1680
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: RFID Leser
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend: Vorbereitet
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Dispenser-Einheiten (CCS2 / MCS)

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DS1440 Host	4000-0315