

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.2564.7

Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50H 25GN01

BST14i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 2,5 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-H (ST), Brandschutzklasse: Dca

Art. Nr.	94.425.2564.7
EAN	4049088046452
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	FB-H(ST) 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,388 kWh
Brandklasse	Dca

Abmessungen

Gesamtlänge	2,5 m
-------------	-------