



Technische Daten

11.04.2022

Warmschrumpfschlauch 4:1 - 1,2 m Länge
SA47-HT - standardwandig, mit Innenkleber

SA47-HT 32/8

Artikelnummer: 301-10014

Material: Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe: Schwarz (BK)
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 32.00 mm
Ø nach Schrumpf max. (d): 8.00 mm
Wanddicke (WT): 2.54 mm
Schrumpfrate: 4:1
Längsschrumpf: -10 % max.
Min. Schrumpftemperatur: +130 °C

Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend
Betriebstemperatur - °C: -40 °C bis +150 °C
Wärmeschock Test: 4h/225°C
Verhalten beim Wärmeschock: nicht zersplitternd

Test Methode

Durchschlagsfestigkeit: >20 kV/mm ASTM D149
Zugfestigkeit: 14 MPa ASTM D2671
Bruchdehnung: 450% ASTM D2671
Wasserabsorption: 0.5 %



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.