

Produktdatenblatt

01 06 160

Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- für härteste Beanspruchung
- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgelihärtet

Allgemein

Artikelnummer	01 06 160
EAN	4003773040729
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	220 g
Abmessung	160 x 55 x 30 mm

Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 1,5
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten