

Produktdatenblatt

Art. Nr. U4.425.1500.7

Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 X15GN01

BST14i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 15 m, 2-polig, Kodierung KNX, 3 A, Kodierfarbe grün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-2Y (ST) Y, Brandschutzklasse: Eca

Art. Nr.	U4.425.1500.7
EAN	4049088040719
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,473 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	15 m
-------------	------