



Maßbild APC 48 50

- | | |
|---|--|
| Typ | APC 48 50 |
| Art.-Nr. | 785 755 |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP}) | 320 kJ |
| Erweiterte Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LBP}) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
| EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Größe (International) | 48 / 50 (M) |
| Material außen | Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar |
| Material innen | 100% Baumwolle |
| Material Nähfaden | 100% Kevlar |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 14116 |

Stammdaten	
Nettogewicht	2.624 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42031000
GTIN (EAN)	4013364152861
VPE	1 ST

Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit einer speziellen Leder-Trockenreinigung. Informationen dazu unter www.dehn.com.