

<b>Produktbezeichnung</b>	173DUSN012-75
<b>Artikelnummer</b>	37973
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Dachheizmatte, 2.75m<sup>2</sup>, 0.75x3.7m, 483W, 400V

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-beständiger Außenisolierung befestigt ist (für Folien- und Blechdächer). Sie dienen als Sicherheitsmaßnahme gegen Beschädigung an Dächern, Rinnen und Gebäuden. Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle Verarbeitung wird eine 100 % zuverlässige Auflage und Stabilität der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 % UV-beständig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm<sup>2</sup>, TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

### Technische Details

<b>Anwendung</b>	Fußboden-Direktheizung	<b>Anschlussspannung</b>	400 Volt
<b>Mit Trägermatte</b>	Ja	<b>Anschlussleistung</b>	483 4 Watt 83
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	genäht	<b>Leistung</b>	175 Watt pro Quadratmeter
<b>Geeignet für Feuchtraum</b>	Ja	<b>Heizleiterbelastung</b>	17,5 Watt pro Meter
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	Nein	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	Ja	<b>Länge der Kaltleiter</b>	3000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	Nein	<b>Fläche</b>	2,8 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	Nein	<b>Länge</b>	3700 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensur</b>	Nein	<b>Breite</b>	750 Millimeter
<b>Selbstklebend</b>	Nein	<b>Stärke</b>	7 Millimeter