

**NT Box Slimline**  
NT Box Slimline

**Netzwerktechnik**  
Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

**Technische Daten**

*Technical data*

<b>Schutzart:</b> <i>Protection class:</i>	IP20	
<b>Statische Belastbarkeit:</b> <i>Static load capacity:</i>	5 kg / HE	5 kg / U
<b>Material:</b> <i>Material:</i>	<b>Korpus/Ecktür:</b> Stahlblech 1,25 mm <b>Tür:</b> Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm <b>482,6 mm (19") Lochwinkel:</b> Stahlblech 1,50 mm	<b>Body/corner door:</b> Sheet steel 1.25 mm <b>Door:</b> Tempered safety glass 4.00 mm <b>482,6 mm (19") mounting bracket:</b> Sheet steel 1.50 mm
<b>Oberfläche:</b> <i>Surface:</i>	pulverbeschichtet	powder coated
<b>Farben:</b> <i>Colors:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7035 Light grey
<b>Maße:</b> <i>Dimensions:</i>	<b>Nutzbare Innenmaß:</b> 480 mm <b>Kabeleinführung:</b> 90 x 45 mm (B x T), auf 90 x 90 mm (B x T) erweiterbar	<b>Usable inner dimension:</b> 480 mm <b>Cable entry:</b> 90 x 45 mm (W x D), expandable to 90 x 90 mm (W x D)

## Lieferumfang

### Scope of delivery

1x	Korpus (inkl. 19" Lochwinkel)	Body (incl. 19" mounting angle)
1x	Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333	Glass door with sash lock, EK333
1x	Winkeltür passiv belüftet, mit Vorreiber, Schließung EK333	Angled door, passively ventilated, with sash lock, EK333
1x	Bürstenleiste	Brush strip
1x	Erdungssatz	Earthing kit

## Artikelnummern

### Item numbers

Tiefe [mm] <i>Depth</i>	Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	HE <i>U</i>	RAL 7035
245	600	600	4	7317000
350	600	600	6	7318000