


QualityFlex Special Applications, OneCut,
CRI > 90, 18 W / m, IP00, 12 V DC



QualityFlex Special Applications, OneCut, CRI > 90, 18 W / m, IP00, 12 V DC, LED-Weißlicht, 3000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1505.0 lm/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 12V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 72 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 13,89mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 13,89 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	15311003
Stand:	23.06.2021 12:41

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.505 lm/m
Leistung	90 W
Lampenleistung je Meter	18 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	2,2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	13,89 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Short Pitch	13,89 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	72 Stk
Spannung	12V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart	Parallelschaltung
Farbwiedergabe	CRI > 90
max. Modullänge	5.000 mm