

WISI OL 95 2050

Optisches Twin Kabel Konfekt. 50 m



Kurzbeschreibung

Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Außenbereich, 2 Fasern, PE-Ummantelung, FC/PC Anschlüsse an beiden Seiten, Länge 50 m.

Auf einen Blick:

- Besonders widerstandsfähige PE-Ummantelung
- UV-beständig
- Galvanische Trennung
- Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder
- Spezielles Gel schützt Fasern vor Beschädigungen durch Wasser

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:12 PM

Technische Daten	
Ummantelter Glaskern	
Fasertyp	G657A
Außendurchmesser	0,9 mm
Material	LSZH-Zusammensetzung
Typische Dämpfung	<0,25 dB/km @ 1550 nm; <0,4 dB/km @ 1310 nm
Metallgeflecht	
Material	SUS304
Außendurchmesser	1,65 mm ± 0,05 mm
Breite	0,85 mm ± 0,05 mm
Dicke	0,25 mm ± 0,02 mm
Zwischenraum	0,25 mm ± 0,02 mm
Kevlar	
Typ	1000dtex
Allgemeine Daten	
Installation	Außenbereich
Länge	50 m
Biegeradius	≥ 30 mm
Kabelgewicht	45 kg/km
Anschlüsse	
FC/PC	4 St.
<hr/>	
Verkaufseinheit	50 m
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	250 x 250 x 170 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	2.52 kg
Versandeinheit	50 m
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	2.52 kg
EAN	4010056744137
Artikelnummer	74413
Zolltarifnummer	85447000