

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 99.511.0000.7

**Konfektionierte Leitung RST20I2KFB-X15P 60SW**

RST 20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende für Maststeckdose, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 16A, Leitungstyp H05VV-F, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	99.511.0000.7
EAN	4015573851320
Bestelleinheit	15 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	300 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,3 mm
Kabeldurchmesser max.	7,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende, für Maststeckdose
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,978 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----