



Produktbeschreibung

- Patchkabel, Cat.6A iso, 3 m grün (ähnlich RAL 6016)
- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- 2x RJ45-Stecker
- S/FTP-Ausführung
- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten
- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA
- Mantelmaterial: LSOH, FRNC
- angespritzter Knickschutz
- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm
- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- DIN EN 50173-1
- ISO/IEC 11801
- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Allgemein | |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Cat.6A iso |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85444110 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921666180 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 3.000 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,105 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,108 |
| VPE Abmessung Breite mm | 255 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 195 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 15 |

| Referenzen | |
|-------------------|--|
| Ähnlicher Artikel | 21200030, 21500030, 21500330, 21500430, 21500530, 21600030, 23510201, 23510202 |
| Zubehörartikel | 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304 |