

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 94.425.8030.9

**Konfektionierte Leitung BST14i2KFBS 50L 80PB02**

BST14i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 8,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp L03VV-U

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 94.425.8030.9 |
| EAN            | 4015573802780 |
| Bestelleinheit | 20 Stück      |

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 3 A                                 |
| Bemessungsspannung             | 50 V                                |
| Bemessungsstoßspannung         | 0,8 kV                              |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                   |
| Mechanische Codierung Code     | ja                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | pastellblau                         |
| Polkennzeichnung               | 1+, 2-                              |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                             |

**Ausführung**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | L03VV-U             |
| Farbe der Leitung                | schwarz             |
| Kabeldurchmesser max.            | 4,8 mm              |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | Buchse              |
| Ausführung Seite 2               | Stecker             |

**Werkstoff**

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | vergoldet |
| Halogenfrei                              | nein      |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 60 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 1,222 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 8 m |
|-------------|-----|

**Technische Zeichnung**
