

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.267.7060.1

Konfektionierte Leitung GST18i6KSBS 15HV  
70SWPB

GST18i6 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 6-polig, Kodierung Netz 250 V + Dimmen + Notlicht, 16 A, Kodierfarbe pastellblau-schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.267.7060.1

EAN	4049088479847
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau/schwarz
Polkennzeichnung	3, 2, 1, N, PE, L
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	11,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i6 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i6 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,206 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----