



A1 Standard Niedrig 2m

08/04/2022

S40100

Produktbeschreibung

Schlankes und niedriges Aluminiumprofil. Empfohlen für indirekte Beleuchtung durch kurze Distanz zwischen LED-Leiste und Abdeckung.

Schlankes und niedriges Aluminiumprofil
Empfohlen für indirekte Beleuchtung durch kurze Distanz zwischen LED-Leiste und Abdeckung (6,8 mm)
Große Auswahl an Anwendungen
Für Oberflächen- oder Einbauinstallation
Optionale klare oder opale Abdeckung mit glatter Oberfläche
Abstand zur Abdeckung: 6,8 mm

Technische Daten

Länge	2000 mm
Höhe	8 mm
Materialstärke	1,4 mm
Ausführung	Einfachprofil
Lochbreite	0 mm
Abbrechbar	Nein
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Außenfarbe	Aluminium
GTIN	7070938057691
HS Code	76042990

Breite	17 mm
Schlitzbreite	12,3 mm
Profilform	U-Profil
Art der Lochung	ohne
Mit Zahnung	Nein
Geeignet für Funktionserhalt	Nein
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	anthrazit
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

