



08/04/2022

S37152

Produktbeschreibung

LogiQ Plugin DALI DT6 Controller für LogiQ Treiber.

Funktioniert mit dem steckbaren Steuermodul 4 Kanäle Ausgangs-LED-Treiber
Ermöglicht die Steuerung von einfarbigen, CCT-, RGB/RGBW-LED-Beleuchtungen.
Eingebaute DALI/Push Dim-Schnittstelle
Entspricht den DALI-Normen IEC62386-101, 102, 207.
Die DALI-Adresse kann manuell eingestellt und auf einer Digitalanzeige angezeigt werden.
1/2/3/4 DALI-Adressen einstellbar
Logarithmische Dimmkurve, Anpassung an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges
Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die Gerätetyp-6-Befehle unterstützen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Ausführung | dynamisch |
| Anzahl der Farbkanäle | 4 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Schutzklasse | II |
| Mono | Ja |
| RGB | Ja |
| Eingangsspannung (V) | - |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +45°C |
| Tc (°C) | 85 |
| DALI-Typ | DT6 |
| Marke | SLC |
| HS Code | 85043180 |

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| Art der Steuerung | DALI |
| Programmierbar | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausgangsleistung pro Kanal | - |
| Tunable White | Ja |
| RGBW | Ja |
| Außenfarbe | Weiss |
| Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C) | 50000 |
| Anzahl Dali-Adressen | 4 |
| Dimmschnittstelle | DALI DT6 |
| GTIN | 7070938055697 |



