





<b>Verpackung</b>	<b>Packing</b>
1 Stück inkl. Befestigungsschrauben im PE-Beutel mit Etikett	1 piece incl. mounting screws in PE bag with label

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material	siehe Tabelle / see table Montagebohrung Z77 / Panel piercing Z77	
				gez./ drawn	16.04.	KR					
				gepr./ appr.	16.04.12	SW	-	-	Oberfläche/ finish		
				Norm/ stand.							
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					 <b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH	
				1:1	SC/APC Kupplung Keramik-Hülse SC/APC adaptor ceramic-sleeve						
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	J08081A0010					
											Blati/ sheet 1 von/ of 2

## Technische Daten / Technical Data

<b>Mechanische Eigenschaften</b>		<b>Mechanical Characteristics</b>	
Mechanische Lebensdauer	≥ 1000	Mating Durability	
Steckkraft	≤ 30N	Insertion force	
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>	
Gehäuse	PBT 20%GF grün / green	Housing	
Klammern	PBT 20%GF blau / blue	Spring lever	
Schltzhülse	Zirkonia Keramik / Zirconia Ceramic	Split sleeve	
Staubschutzkappe	Kunststoff / Plastic schwarz / black	Dust cap	
Feder	rostfreier Stahl / Stainless Steel	Spring	
Befestigungsschraube	Linsenblechschraube C2,2x6,5-ST tapping srew C2.2x6.5-ST	Mounting screw	
<b>Umweltanforderungen</b>		<b>Environmental Requirements</b>	
<b>Mechanisch</b>		<b>Mechanical</b>	
Schocken	490 ms <sup>-2</sup> / 11ms	Shock	
Schwingen sinusförmig	50 ms <sup>-2</sup> / 10Hz - 500Hz	Vibration sinusoidal	
<b>Schutz vor Eindringen</b>		<b>Protection against ingress</b>	
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress	
Wasser/Untertauchen	IPX0	Water / Immersion	
<b>Klimatisch</b>		<b>Climatic</b>	
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +65°C	Ambient temperature	
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +65°C / 25 cycles t=30min	Rapid change of temperature	
Feuchte Wärme	-40°C / +65°C / rh max=85% / rh min=20% / 21cycles	Climatic damp heat	
<b>Optische Eigenschaften</b>		<b>Optical Characteristics</b>	
Einfügedämpfung	max. 0,2dB	Insertion Loss	
<b>Normen</b>		<b>Standards</b>	
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ISO/IEC 11801:2002 EN50173-3:2006 EN50173-1:2007 ISO/IEC 24702:2006 DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007	Generic cabling systems	
Steckverbinder	IEC61754-4 / IEC61754-4 IEC60874-14 / IEC60874-14 EN50377-4 / EN50377-4	Connector	
Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile- Grundlegende Prüf und Messverfahren	IEC61300-2-x IEC61300-3-x	Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and measurement procedures	

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	16.04.	KR				
				gepr./ appr.	16.04.12	SW	-	-	Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					
				SC/APC Kupplung Keramik-Hülse SC/APC adaptor ceramic-sleeve					 <b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm	
				DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	<span style="font-size: 2em;">D</span> <span style="font-size: 2em;">J08081A0010</span>			Original : DIN A4	
Änd./ rev. index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name			-				Blatt/ sheet 2 von/ of 2