



ALU 1HE 36xIEC320 C13 Kaltgerätesteckdosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A	ALU 1U 36xIEC320 C13 sockets, 6xCircuit breaker C16A
IEC320 C13 Steckdosen <ul style="list-style-type: none"> • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 2-polig mit Schutzkontakt; • 10A/2300W, AC250V, IP20 	IEC320 C13 Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • DIN 49 440, tested: VDE0620-1; • 2-pole with earthing contact; • 10A/2300W, AC250V, IP20,
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G4mm² CEE Stecker 32A 5-polig grau 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G4mm² CEE plug 32A 5-pole grey
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
LS – Leitungsschutz: <ul style="list-style-type: none"> • 2-polig, Charakteristik C ; 6kA; 	Line protection: <ul style="list-style-type: none"> • 2-pole, Characteristic C; 6kA;
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip