


## Basic-A6

Anbauleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BA6FSE-830M-D600



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Basic-A6. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=600mm. H=35+25mm. Medium-

Power-Bestromung. 3656lm. 26W. 7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Basic-A6

Anbauleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BA6FSE-830M-D600



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Basic-A6                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche               | Radiant Silver                 |
| Lichtverteilung          | Direkt-rundumstrahlend         |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Ambientdiffusor                |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=600mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=35+25mm                      |
| Bestromung               | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 3656lm                         |
| Anschlussleistung        | 26W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 7kg                            |

