



**Produktbeschreibung**

Cat. 8.1/Class I-Patchkabel, geschirmt, S/FTP, FRNC, LSOH,3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 40-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 2000 MHz)

- 2x RJ45-Stecker

- S/FTP-Ausführung

- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten

- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:DCA

- Mantelmaterial: LSOH, FRNC

- angespritzter Knickschutz

- Biegeradien ohne Zugentlastung > 20 mm

- Kabelaufbau:

- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,99 mm (AWG 26)

- Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- DIN EN 50173-1

- ISO/IEC 11801

- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

**Merkmale**

Allgemein	
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.8.1/Class I
PoweroverEthernet	Ja
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85444210
Herstellland	RO
GTIN (EAN)	4043921663981
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	3.000
Nettogewicht Stück kg	0,121
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,13
VPE Abmessung Breite mm	270
VPE Abmessung Höhe mm	205
VPE Abmessung Tiefe mm	13
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21200010, 21200020, 21500030, 21500330, 21500430, 21500530, 21500630
Zubehörartikel	13900308, 13900310, 21200800

