





Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 - Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün. Montage:

Montage:
230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter
Strom montiert werden. Nur auf diese Weise
kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen
Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die
das versehentliche Vertauschen der Polarität
verhindern.

Farbe

-

Kabelfarbe



Produktdaten

Länge: 50 cm Anzahl der Segmente: 1 Max Watt: 1800 W Betriebsspannung: 220-240 Betriebsart: Netzbetrieb Netzspannung: 220-240 Outlets: 1 Koppelbar: Yes Max connections: 0

).5 U, =

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister EAN Code: -Maße (L-B-H): 13 x 20 x 0 cm Gewicht: 0.1 kg Produkte/VPE: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton EAN Code: 9120081794115 Maße (L-B-H): 20 x 15 x 10 cm Gewicht: 0.83 kg Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton EAN Code: 9120081794122 Maße (L-B-H): 0 x 0 x 0 cm Gewicht: - kg Produkte/VPE: 30