

DATENBLATT

Duplex Jumper ST-ST 62,5/125µ, OM1, LSZH, orange,
3.0mm, 3m



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2 (UPC Schliff)

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Einfügedämpfung 850nm	< 0,3 dB
APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2
Mantelmaterial	LSZH

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-ST 62,5/125µ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 3m

General data

Mantel-Farbe	orange
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Knickschutztülle	aufgesteckt
Kategorie	OM1

Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Kabel Ø	3,0 mm
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD

Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	ST
Steckverbindertyp Anschluss 1	ST
Faserart	Multimode 62,5/125

Cable sheath

Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 - 85 °C
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2
---------------------------	--------------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 3m

Standards, approvals, certifications


Stecker Konform zu Standard

IEC 61754-2

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O6023.0,5	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 0,5m	0,5 m	±5 %
O6023.1	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 1m	1,0 m	±5 %
O6023.2	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 2m	2,0 m	±5 %
O6023.3	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 3m	3,0 m	±5 %
O6023.5	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 5m	5,0 m	±5 %
O6023.7,5	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 7,5m	7,5 m	±5 %
O6023.10	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 10m	10,0 m	±5 %
O6023.15	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 15m	15,0 m	±5 %
O6023.20	Duplex Jumper ST-ST 62,5/125μ, OM1, LSZH, orange, 3.0mm, 20m	20,0 m	±5 %

Zeichnungen



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

