

WISI DL 72

LTE-Filter 5...694 MHz, Outdoor



Kurzbeschreibung

Das DL 72 LTE/5G-Filter schützt nachfolgende Verteilstrukturen vor störenden Mobilfunksignalen. Durchlassbereich des Filters mit niedriger Einfügedämpfung bis 694 MHz (Kanal 48). Mit einer sehr hohen Sperrtiefe ab 733 MHz unterdrückt das DL 70 Filter mögliche Störungen effektiv und bereits kurz nach dem terrestrischen Empfangsbereich. Eine integrierte F-Buchse und ein F-Stecker ermöglichen eine einfache „inline“-Montage. DL 72 ist wassergeschützt und eignet sich somit ideal für die Außeninstallation.

Auf einen Blick:

- LTE/5G Filter zum Schutz der Verteilstruktur
- Durchlassbereich 5...694 MHz
- Niedrige Durchgangsdämpfung
- Sehr hohe Sperrtiefe >45 dB
- Für die Innen- und Außeninstallation

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 14. August 2020, 4:12 nachm.

Technische Daten

Frequenzbereich	5...694 MHz
Durchgangsdämpfung	<1,0 dB
Sperrtiefe	>35 dB (ab 733 MHz), >50 dB (ab 758 MHz)
Rückflussdämpfung Eingang/ Ausgang	>10 dB

Anschlüsse

F-Buchse	1 St.
F-Stecker	1 St.

Allgemeine Daten

DC-Durchgang	Ja (500 mA)
Schirmungsmaß	Klasse A
Abmessungen (BxHxT)	70x55x23 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkauf- seinheit	mm
Verpackungsvolumen Verkauf- seinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	kg
Versandeinheit	St.
Abmessungen (BxHxT) Versand- einheit	mm
Verpackungsvolumen Versand- einheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	kg
EAN	4010056751005
Artikelnummer	75100
Zolltarifnummer	85291080