



Die Pendelleuchten der neuen MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 400, 600 und 800 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Weiß, Silber, Kaffee und Schwarz.

Besonderheiten

- hoher Lichtstrom
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1.800 mm

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseoberfläche	Matt
Material Lichtaustritt	Acryl
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	60 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein

Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4800/4900 lm
Lichtstrom 2	4900 lm
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten

Höhe	60 mm
Durchmesser	780 mm
Sockelhöhe	65 mm
Sockeldurchmesser	275 mm
Pendellänge max.	3000 mm

Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
--------------------------	---------------