



Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasenan-/abschnitt oder DALI)

Besonderheiten

- Sanierungs Lösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Leistung in 4 Stufen einstellbar [nur TRIAC-Varianten]
- BEG-förderfähig
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]

| | |
|-----------------------------|--|
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Funktionen | Notstromfähig |
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung |
| Leuchte | |
| Leistung wählbar | 27 W, 30 W, 32 W, 35 W 0,5 W 198-264 V/AC 50 / 60 Hz |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer, Phasenanschnittsdimmer Nein |
| Spannungsbereich für | 176-280 V/DC |
| EOFI | 95 % |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| Farbtemperatur | 3000/4000 K |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 4350/4500 lm |
| Abstrahlwinkel | 90 Grad |
| UGR | 19 |
| Länge | 1225 mm |
| Breite | 325 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Lagertemperatur | -10 bis 40 °C |
| IP Schutzart | IP 40 |

Lebensdauer L70 50000 h

/ B50

Lebensdauer L80 50000 h

/ B20

Schaltzyklen 100000

EEI F