

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.267.2060.1

Konfektionierte Leitung GST18i6KSBS 15HV
20SWPB

GST18i6 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,0 m, 6-polig, Kodierung Netz 250 V + Dimmen + Notlicht, 16 A, Kodierfarbe pastellblau-schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.267.2060.1

EAN	4049088478796
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau/schwarz
Polkennzeichnung	3, 2, 1, N, PE, L
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	11,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i6 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i6 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,501 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----