

## VAZ-WD 160 Laibungsauslass

für die optisch unauffällige Integration der Außenblende eines recoVAIR 60/2 D/DW in die Fensterlaibung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Geeignet für Neubau und Sanierung. Montage seitlich links oder rechts neben dem Fenster möglich. Mit integrierter Schalldämmung zum Einsatz des recoVAIR 60/2 D/DW in Gebieten mit hohen Schallschutzanforderungen. Empfehlenswert auch für Gebiete mit hohen Winddrücken zur Vermeidung von ungewollten Zugscheinungen. Bestehend aus einem Fassadenelement (EPP) und einem Außengitter aus gebürstetem Edelstahl, integriertem Kondensatablauf und zusätzlicher Abtropfkante, um Verunreinigungen an der Fassade zu vermeiden.

B x H x T: 100 x 400 x 661 mm

Anschlussdurchmesser: Ø 168 mm

Wandöffnung: Ø 162 mm

Einbaulänge Laibungskanal von Außenkante bis Mitte Kernlochbohrung min/max: 240/  
535 mm



Zusätzlich erforderlich Installations-Set 0010024172 oder Installations-Set 0020236365. Für besondere Schallschutzanforderungen kann der Schalldämmeinsatz VAZ-WD 160 noch zusätzlich eingesetzt werden.

VAZ-WD 160 Laibungsauslass

0010024166