



# INTERIORLUX


18M K<sup>3</sup>



LICHTVERTEILUNGSKURVE

---

TECHNISCHE ZEICHNUNG



302



61

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	3.000   4.000   5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	24,5
UGR Längs	24,5

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## BESTELLÜBERSICHT

InteriorLUX 18M K <sup>3</sup>	
Artikelnummer	133040180099
EAN-Code	4260374015239

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	100 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	1.800 lm
Dimmbar	LED-Phasen- / -abschrittdimmer

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. Befestigungsmaterial

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 61 mm
Gewicht	0,9 kg