

## Han 10A-AK-LB (Schnur fuer Pg 13,5/16)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 010 5423
Beschreibung	Han 10A-AK-LB (Schnur fuer Pg 13,5/16)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200105423">https://b2b.harting.com/09200105423</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A <sup>®</sup>
Gehäuseart	Abdeckkappe
Gehäusebeschreibung	für Tüllengehäuse Metall mit Befestigungsschnur
Bauform	niedrige Bauform hohe Bauform

### Ausführung

Baugröße	10 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	ja

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat (PC) Edelstahl
Farbe Verriegelung	RAL 7037 (staubgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	75 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140039551
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder