

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1503.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15E 15SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.1503.1

EAN	4015573691162
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,047 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

Buchsensteil/female connector
Kabel/cable H05VV-F 5G1.5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length: $L \pm 3\%$

Dimensions: 15, 47.75, 76.4, 35, 9

Typ/type: GST1815KSB- 15 .. SW = schwarz/black .. WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung *X* example	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.257.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15 10SW
U2.257.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.257.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15 X12SW

Information: This drawing is a technical drawing of a cable assembly. It shows a female connector (Buchsensteil) and a cable (Kabel) with 5 conductors. The drawing includes dimensions and a table of specifications. The drawing is a technical drawing of a cable assembly. It shows a female connector (Buchsensteil) and a cable (Kabel) with 5 conductors. The drawing includes dimensions and a table of specifications.

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG
Buchse/lemble - freies Ende/free end
Schraubanschluß/screw connection 350/400 1,5mm

WI-PEB-98/91