

Produktdatenblatt

89 01 250 SB

Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in fünf verschiedenen Positionen
- kein Durchrutschen des Gelenks
- in vielen Situationen als Schraubenschlüssel einsetzbar
- konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 89 01 250 SB |
| EAN | 4003773012085 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 362 g |
| Abmessung | 250 x 115 x 19 mm |

Technische Attribute

| | |
|--|----------|
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 1 5/16 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 34 mm |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 36 mm |

Klassifikation

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten