



RD 8 ALMGSi WEI R21M (840 028)




Abbildung unverbindlich

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Typ	RD 8 ALMGSi WEI R21M
Art.-Nr.	840 028 ✓
Durchmesser Ø Leiter	8 mm
Querschnitt	50 mm ²
Werkstoff	AlMgSi
Eigenschaften	weich-tordierbar
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Spezifischer Widerstand	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Längentoleranz	+/- 5%
Gewicht	135 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	76052100
GTIN (EAN)	4013364131163
VPE	21 m

Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.

Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.