



Han TC100-M-M6, short



Artikelnummer	09 11 000 6115
Beschreibung	Han TC100-M-M6, short
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09110006115

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Kontaktart	Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung	M6 kurze Ausführung

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	35 mm ²
Betriebsstrom	≤100 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Anzugsdrehmoment	4 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	30,66 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188525
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder