



**TAE 3x6 NFN Ap  
10210103**

Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte  
EAN: 4043921036341  
Farbe: perlweiß (ähnlich RAL 1013)

**Leistungsmerkmale**

Poligkeit	3 x 6-polig
Schraubkontakte	6

**Mechanische Eigenschaften**

**Allgemein**

Betriebstemperatur	-5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-5 °C bis +50 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP20
Schutzklasse nach DIN EN 61 140	II
Gewicht	41 g

**Abmessungen**

Breite	65 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	27 mm

**Steckverbinder/ Buchse**

Bauart	nach DIN 41715:1991-05
Anschlusstechnik	Schraubkontakte für Leiter 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
Buchsenelement universell geeignet	für 6-polige Stecker nach DIN 41715-3:1991-05
Material Kontaktfeder	CuNi 18 Zn 20
Oberfläche Kontaktfeder	Ni 2 µ + AuAgCu
Material Gehäuseteile	PBT, ABS
Lebensdauer (Steckzyklen)	> 10000 Zyklen

**Elektrische Eigenschaften**

Nennbetriebsspannung	125 V DC/AC
Betriebsstrom	max. 10 VA

---

Spannungsfestigkeit	1000 V, 50 Hz, 1 min
Isolationswiderstand	> 200 MOhm
Kontaktwiderstand	< 20/30 mOhm

---

**Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen**

---

TIA/IAE-568-B.2-2001	Category 3
----------------------	------------

---