

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | WL54151002S |
| Serienname: | VERTICA |
| EAN: | 4037293029315 |
| Zolltarif: | 94051098900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ 100-240V ■ 3000K
 ■ 10W ■ 600lm ■ mit Bewegungsmelder

Die LED-Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor wurde aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt und ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Sensor lässt sich auf eine Empfindlichkeit von 5-2000 Lux einstellen und die Leuchtdauer kann von 7 Sekunden bis 6 Minuten eingestellt werden. Der schwenkbare Kopf besitzt einen Schwenkbereich von 90°. Das Vorschaltgerät ist im Sockel der Leuchte integriert. Passend zur Wandleuchte gibt es die Wegeleuchte (PL54151002).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | I | Lichtfarbe | weiß |
| Breite (mm) | 120,00 | Mit Luftschlitzten | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | ja | Dimmung 1-10 V | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung DALI | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung DMX | nein |
| Mit Lichtsensor | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Länge (mm) | 118,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 130,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 100,00 bis 240,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 60,00 |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Dimmung DALI-2 | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Nennstrom (mA) | 240,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Max. Systemleistung (W) | 10,00 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 600,00 | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |